

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAE VC R 30/2



Portata 30 tonnellate



Alimentato a batteria



Autonomia 4,5 km



Controllo con radiocomando



Raggio di sterzata 3280 mm



Schermo LCD di diagnostica



Piano di carico 4000x2000 mm







Idoneo per pavimentazione
cementizia e asfaltata



Rivestimento piano di carico
in lamiera striata

SGAE VC R 30/2



DATI TECNICI

PORTATA	30 t distribuite
LUNGHEZZA PIANO DI CARICO	4000 mm
LARGHEZZA PIANO DI CARICO	2000 mm
ALTEZZA PIANO DI CARICO	850 mm
NUMERO RUOTE	4 (2 motrici)
TIPO RUOTE	Gomma piena – idonee per pavimentazioni cementizie e asfaltate livellate
CONTROLLO	Pulsantiera pensile + Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	No
PENDENZA SUPERABILE	2%
VELOCITÀ	Fino a 25 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	4,5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)

MORELLO GIOVANNI S.r.l.
L.go Dora Colletta 85/A
10153 Torino (Italy)

+39 (0)11/2480569
info@morellogiovanni.it
www.morellogiovanni.it

MORELLO
MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946